

縦型圧縮梱包機

Xシリーズ X25



合理的な圧縮処理

廃棄物は発生元で分別処理するのが効果的です。そのためにクロスシリンダー方式を採用し、場所をとらないコンパクトな本体と強力で安定した圧縮力を両立しました。経費の節減とスペースの有効利用を、効果的に実現します。

簡単で安全な操作、簡便なメンテナンス、設置場所の環境整備を、考えられる限り取り入れたCE取得の高性能圧縮梱包機です。

BRAMIDAN®
www.bramidan.com



機械仕様

圧縮力	250kN (25t)
電源	3相 200V
モーター容量	4kW
サイクル時間	27秒
機械サイズ	1,745 × 1,260 × 1,995mm
投入口サイズ	1,090 × 530mm
投入口までの高さ	955mm
圧縮室有効高さ	1,380mm
ストローク	950mm
機械重量	1,410kg
ベールサイズ	1,200 × 800 × 800mm
ベール重量 段ボール	200~250kg
プラスチック	250~300kg
騒音レベル	59~60dB



1. ボタン操作で梱包物排出



2. 簡単なベールの取り扱い



3. クロスシリンダーの採用



4. 両手操作の安全設計

- ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア (CE 取得)
- 独自設計の油圧装置による低騒音の実現
- シンプルで分かり易い機械操作
- 油圧回路と制御変更で、処理時間の大幅削減と、より設置先に合った動作が可能



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-74
TEL: (078) 903-0825
FAX: (078) 903-2593
URL <http://www.sunmore.net/>
E-mail kankyo@sunmore.net

縦型圧縮梱包機

Xシリーズ X25 Galv



設置場所の要求や濡れ材への対応

ブラミダン社は、特に濡れ材への対応や設置場所からの要求に対してメッキ仕様のコンパクターを開発しました。

従来製品の長所はそのまま、錆や腐食に対しさらに長期間安心して使用いただけます。

簡単で安全な操作、簡便なメンテナンス、設置場所の環境整備を、考えられる限り取り入れたCE取得の高性能圧縮梱包機です。

BRAMIDAN®
www.bramidan.com



機械仕様

圧縮力	250kN (25t)
電源	3相 200V
モーター容量	4kW
サイクル時間	27秒
機械サイズ	1,745 × 1,260 × 1,995mm
投入口サイズ	1,090 × 530mm
投入口までの高さ	955mm
圧縮室有効高さ	1,380mm
ストローク	950mm
機械重量	1,410kg
バールサイズ	1,200 × 800 × 800mm
バール重量 段ボール	200~250kg
プラスチック	250~300kg
騒音レベル	59~60dB



1. ボタン操作で梱包物排出



2. 簡単なバールの取り扱い



3. クロスシリンダーの採用



4. 両手操作の安全設計

- ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア (CE 取得)
- 独自設計の油圧装置による低騒音の実現
- シンプルで分かり易い機械操作
- 油圧回路と制御変更で、処理時間の大幅削減と、より設置先に合った動作が可能



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-74

TEL: (078) 903-0825

FAX: (078) 903-2593

URL: <http://www.sunmore.net/>

E-mail: kankyo@sunmore.net